WIZOIL SYNTINT 0W-40 A3/B4

Моторное масло

ОПИСАНИЕ:

Полностью синтетическое моторное масло премиум класса, разработано для обеспечения наилучшей защиты рабочих поверхностей двигателя от износа и повышенной экономии топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Может применяться в большинстве современных легковых автомобилей с бензиновыми либо дизельными двигателями за исключением тех, которым предписано применение масел со сниженной зольностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Обеспечивает:

- Высочайшую защиту двигателя от износа при удлиненных интервалах замены
- Отличную текучесть при низких температурах
- Легкий пуск при любых погодных условиях
- Ощутимую экономию топлива
- Максимальную чистоту деталей двигателя
- Снижение расхода масла

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- ACEA A3/B4;
- API SP

Соответствие требованиям:

- MB 226.5/229.3/229.5;
- VW 502 00/505 00;
- RN 0700/0710;
- Porsche A40;
- BMW LL-01;
- FORD WSS-M2C937-A



ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	Единицы измерения	WIZOIL SYNTINT 0W-40 A3/B4
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см³	0.844
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм²/с	76
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм²/с	13,4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	179
Динамическая вязкость (CCS) при -35°C	ASTM D 5293	мПа·с	5800
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	208
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-57

Типовые характеристики основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию технического описания. Применение данного продукта в соответствии с его назначением не представляет особой опасности. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта.

Версия 17.07.2025