WIZOIL SYNTINT 5W-30 A5

ОПИСАНИЕ:

Полностью синтетическое моторное масло, разработанное для обеспечения превосходной защиты двигателя от износа и повышенной экономии топлива.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Обеспечивает:

- Высочайшую защиту двигателя от износа
- Легкий пуск при любых погодных условиях
- Улучшенную экономию топлива
- Максимальную чистоту деталей двигателя

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для современных легковых автомобилей с бензиновыми либо дизельными двигателями, где производитель рекомендует использовать смазочные материалы, соответствующие спецификациям ACEA A5/B5 и классу вязкости SAE 5W-30.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- ACEA A5/B5-21;
- API SL/CF

Соответствие требованиям:

- FORD WSS-M2C913-D;
- RN 0700;
- STJLR.03.5003



ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	Единицы измерения	WIZOIL SYNTINT 5W-30 A5
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см^3	0.85
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм^2/с	55
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм^2/с	9,7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	162
Динамическая вязкость (CCS) при -35°C	ASTM D 5293	мПа·с	4750
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	204
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-42

Типовые характеристики основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию технического описания. Применение данного продукта в соответствии с его назначением не представляет особой опасности. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта.

Версия 17.07.2025