WIZOIL ATF DEXRON VI

ОПИСАНИЕ:

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, разработана в соответствии с требованиями современных трансмиссий и рекомендована для применения в современных 6-ти ступенчатых автоматических трансмиссиях с продленными интервалами замены и высокими нагрузками, которым требуется жидкость GM Dexron VI или более раннего поколения.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта с автоматической трансмиссией производства GM, FORD и многих других, требующих спецификации Dexron VI, а также для гидроусилителей рулевого управления, если производитель рекомендует использовать жидкость Dexron или Mercon.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обеспечивает повышенную плавность переключения передач и комфорт вождения
- Превосходная стойкость к высоким температурам эффективно защищает от окисления
- Стойкость пленки и противоизносные свойства обеспечивают отличную смазку и защиту трансмиссии
- Совместимость со всеми материалами
- Обеспечивает превосходную устойчивость к высокоскоростному сдвигу на протяжении всего срока службы

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Соответствие требованиям:

- GM DEXRON® VI;
- FORD MERCON®LV;
- TOYOTA TYPE T-III;
- NISSAN Matic Fluid J/Matic Fluid K;
- MAZDA ATF M-III/ATFM-V;
- JASO M315-2013 1A-LV;
- HYUNDAI / KIA SP-III;
- LAND ROVER Texaco N402;
- SUBARU ATF, ATF HP;
- ALLISON C4;
- JAGUAR Idemitsu K17;
- BMW ETL- 7045E, ETL-8072B;
- MB 236.5/236.6/ 236.7

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	Единицы измерения	WIZOIL ATF DEXRON VI
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см³	0.844
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм²/с	28,8
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм²/с	6,008
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	162
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	218
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-45
Вязкость по Брукфильду при -40°C	ASTM D 2983	мПа*с	13000
Цвет	визуально		красный

Типовые характеристики основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию технического описания. Применение данного продукта в соответствии с его назначением не представляет особой опасности. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта.

Версия 05.05.2025