WIZOIL ATF DX III

ОПИСАНИЕ:

Высококачественная полностью синтетическая жидкость WIZOIL ATF DX III для автоматической трансмиссии, разработанная с использованием синтетических базовых компонентов и присадок в соответствии с требованиями спецификации GM Dexron III.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для автоматических коробок передач легковых и коммерческих автомобилей, высоконагруженных коробок передач коммерческой техники, гидравлических систем и гидроусилителей рулевого управления, где производитель рекомендует использовать жидкость со спецификаций Dexron IIIG и Allison C-4.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Препятствует пенообразованию и обладает высокой устойчивостью к окислению
- Обладает отличными смазывающими характеристиками, обеспечивая тихую работу, плавное переключение передач и превосходную защиту от износа
- Высокий индекс вязкости, обеспечивает плавную и устойчивую работу во всем температурном интервале, включая пуск в очень холодную погоду
- Плавная и точная работа фрикционных механизмов даже при очень низкой скорости

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Соответствие требованиям:

- GM DEXRON® IIIH
- FORD ESP-M2C166-H;
- FORD ESP-M2C138-CJ;
- FORD MERCON®;
- ALLISON C-4;
- MB 236.2
- Type A Suffix A(TASA)

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	Единицы измерения	WIZOIL ATF DX III
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см^3	0.841
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм^2/с	33,32
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм^2/с	7,341
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	195
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	204
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-42
Вязкость по Брукфильду при -40°C	ASTM D 2983	мПа*с	15000
Цвет	визуально		красный

Типовые характеристики основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию технического описания. Применение данного продукта в соответствии с его назначением не представляет особой опасности. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта.

Версия 05.05.2025