WIZOIL Brake Fluid DOT 4

ОПИСАНИЕ:

Полностью синтетическая тормозная жидкость для современных гидравлических тормозных приводов и сцеплений.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для всех систем гидравлических тормозных приводов и сцеплений, в которых производителями техники рекомендовано применение жидкостей DOT 3 и DOT 4.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Не оказывает воздействие на уплотнители, используемые в тормозной системе
- Полностью совместима с тормозными жидкостями на гликолевой основе (DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 без силикона)
- Обеспечивает надежную защиту деталей тормозной системы от коррозии
- Обладает высокой стойкостью к повышенным температурам и термической стабильностью

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- FMVSS 116 DOT 4
- FMVSS 116 DOT 3
- SAE J 1704
- SAE J 1703
- JIS K 2233
- ISO 4925 Class 4
- ISO 4925 Class 3

РЕКОМЕНДАЦИИ:

При необходимости может смешиваться с жидкостями на не силиконовой основе DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1. Не смешивать с жидкостями на минеральной основе (LHM) и силиконовой основе (DOT 5).

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	Единицы измерения	WIZOIL Brake Fluid DOT 4
Температура кипения сухой жидкости	ASTM D 1120	°C	245
Кинематическая вязкость при -40°C	ASTM D 445	мм²/с	1350
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм²/с	2,3
Температура кипения увлажненной жидкости	ASTM D 1120	°C	158
Плотность при 20°C	ASTM D 1298	г/см³	1,035
Водородный показатель pH	ASTM D 1287		9

Типовые характеристики основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию технического описания. Применение данного продукта в соответствии с его назначением не представляет особой опасности. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта.

Версия 10.09.2025