WIZOIL CVT MULTI-V

ОПИСАНИЕ:

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость класса премиум, для бесступенчатых трансмиссий большинства европейских и азиатских автопроизводителей. Способствует плавному переключению передач при любых погодных условиях и надежной смазке компонентов трансмиссии, что помогает продлить срок службы трансмиссии и обеспечить комфортное вождение.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обеспечивает эффективную защиту трансмиссии от износа, ржавления и коррозии, сохраняет долгий срок службы трансмиссии
- Отличные параметры текучести способствуют мгновенной смазке и защите при холодном пуске
- Эффективно защищает от термического разрушения
- Высокая устойчивость масла к окислению и стабильность при сдвиге способствуют длительному сроку эксплуатации жидкости
- Снижает уровень шума и вибрации в трансмиссии

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для обслуживания широкого диапазона ременных и цепных бесступенчатых коробок большинства европейских, азиатских и американских легковых автомобилей и микроавтобусов.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Соответствие требованиям:

- MAZDA CVTF 3320;
- NISSAN NS-1/NS-2/NS-3;
- TOYOTA CVT FLUID TC, FE;
- FORD CVT23, CVT30, WSS-M2C-933-A/ Motorcraft XT-7-QCVT, MERCON C;
- MITSUBISHI DiaQueen CVT FLUID- J1/ CVT FLUID- J4;
- SUZUKI CVT Fluid 3320/ GREEN 1/GREEN 2/TC;
- SUZUKI NS-2;
- HONDA HMMF/HCF-2;
- VW/AUDI (TL 52180: G 052 180; G 052 516);
- BMW EZL799/799A;
- DAIHATSU AMMIX CVT FLUID DC/DFE;
- CHRYSLER/DODGE/JEEP NS-2/CVTF +4/ MOPAR CVTF +4;
- GM/SATURN DEX-CVT/CVTF- Green 2;
- RENAULT ELFMATIC;
- IDEMITSU CVTS-EX1;
- PUNCH EZL 799/EZL 799A;
- SHELL GREEN 1V;
- SUBARU I-CVTF/LINEARTRONIC CVTF (K0425Y0710, CV-30)/e- CVTF
- MINI COOPER EZL799/799A/ZF CVT V1

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	Единицы измерения	WIZOIL CVT MULTI-V
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см^3	0.848
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм^2/с	38,1
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм^2/с	7,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	156
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	210
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-42
Вязкость по Брукфильду при -40°C	ASTM D 2983	мПа*с	18000
Цвет	визуально		зеленый

Типовые характеристики основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию технического описания. Применение данного продукта в соответствии с его назначением не представляет особой опасности. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта.

Версия 05.05.2025