WIZOIL DCF MULTI-V

ОПИСАНИЕ:

Высококачественная полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для коробок передач с двойным сцеплением европейских, американских и азиатских автопроизводителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Пригодно для коробок передач с мокрым двойным сцеплением
- Эффективные смазывающие характеристики обеспечивают долговечность муфт трансмиссии, плавное переключение скоростей и надежную защиту от износа
- Превосходная стойкость к высоким температурам эффективно защищает от окисления
- Непревзойденная защита против ржавления и коррозии
- Высокая устойчивость к сдвигу способствует сохранению вязкостных характеристик на протяжении интервала между заменами жидкости
- Подходит для использования в 6 ст. КПП с двойным сцеплением FORD; NISSAN; RENAULT; VAG; VOLVO;
- Подходит для использования в 7 ст. КПП с двойным сцеплением FORD; MB; NISSAN; RENAULT; VAG

ПРИМЕНЕНИЕ:

WIZOIL DCF MULTI-V предназначена для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, оборудованных коробкой передач с двойным сцеплением. Среди них трансмиссии Audi, BMW, Ford, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Citroen, Renault, Seat, Skoda, Volvo, Volkswagen....

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Соответствие требованиям:

- VW (AUDI, SEAT, SKODA) DQ250 DQ500;
- GEELY 7DCT330F;
- GETRAG 7DCI600; 7DCT300;
- GREAT WALL 7DCT450

WIZOIL DCF MULTI-V **не рекомендуется использовать в ступенчатых трансмиссиях AT или CVT.**

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	Единицы измерения	WIZOIL DCF MULTI-V
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см^3	0.844
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм^2/с	28,8
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм^2/с	6,008
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	162
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	218
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-45
Вязкость по Брукфильду при -40°C	ASTM D 2983	мПа*с	13000
Цвет	визуально		красный

Типовые характеристики основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию технического описания. Применение данного продукта в соответствии с его назначением не представляет особой опасности. аспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта.

Версия 05.05.2025