# WIZOIL SYNTINT 5W-30 A5

## ОПИСАНИЕ:

Полностью синтетическое моторное масло, разработанное для обеспечения превосходной защиты двигателя от износа и повышенной экономии топлива.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

Обеспечивает:

- Высочайшую защиту двигателя от износа
- Легкий пуск при любых погодных условиях
- Улучшенную экономию топлива
- Максимальную чистоту деталей двигателя

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Для современных легковых автомобилей с бензиновыми либо дизельными двигателями, где производитель рекомендует использовать смазочные материалы, соответствующие спецификациям ACEA A5/B5 и классу вязкости SAE 5W-30.

## СПЕЦИФИКАЦИИ:

- ACEA A5/B5-21;
- API SL/CF

### Соответствие требованиям:

- FORD WSS-M2C913-D;
- RN 0700;
- JLR STJLR.03.5003




## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| ПОКАЗАТЕЛЬ | Метод испытаний | Единицы измерения | WIZOIL SYNTINT 5W-30 A5 |
|---|---|---|---|
| Плотность при 15°C | ASTM D 4052 | г/см$^3$ | 0.84 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | ASTM D 445 | мм$^2$/с | 64 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D 445 | мм$^2$/с | 11,14 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | - | 168 |
| Динамическая вязкость (CCS) при -35°C | ASTM D 5293 | мПа·с | 4682 |
| Температура вспышки в открытом тигле | ASTM D 92 | °C | 236 |
| Температура застывания | ASTM D 97 | °C | -39 |

Типовые характеристики основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию технического описания. Применение данного продукта в соответствии с его назначением не представляет особой опасности. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта.

Версия 01.06.2026