WIZOIL SYNTINT 0W-20 C5

ОПИСАНИЕ:

Полностью синтетическое моторное масло премиум-класса, обладающее повышенной топливной экономичностью и непревзойденными низкотемпературными свойствами для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначено для использования в современных двигателях, включая гибридные, турбированные и двигатели с непосредственным впрыском топлива. WIZOIL SYNTINT 0W-20 C5 обеспечивает защиту современных двигателей от преждевременного воспламенения смеси (LSPI), явления, приводящего к механической деструкции цилиндро-поршневой группы.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Продлевает срок службы двигателя, гарантируя его защиту даже в условиях повышенных нагрузок
- Существенно способствует топливной экономичности
- Обеспечивает надежный пуск двигателя и его защиту в условиях низких температур
- Поддерживает оптимальное давление масла при любых условиях эксплуатации

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- ACEA C5
- API SQ
- ILSAC GF-7A

- VOLVO VCC RBS0-2AE;
- OPEL OV0401547-A20;
- MB 229.71/229.72;
- JLR STJLR.03.5006-16;
- FORD WSS-M2C947-B1;
- FORD WSS-M2C962-A1;
- FORD WSS-M2C954-A1

Соответствие требованиям:

- FIAT 9.55535-GSX;
- CHRYSLER MS-12145



ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	Единицы измерения	WIZOIL SYNTINT 0W-20 C5
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см³	0,843
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм²/с	43
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм²/с	8,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	166
Динамическая вязкость (CCS) при -35°C	ASTM D 5293	мПа·с	5800
Температура вспышки в закрытом тигле	ASTM D 93	°C	202
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-40

Типовые характеристики основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию технического описания. Применение данного продукта в соответствии с его назначением не представляет особой опасности. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта.

Версия 01.06.2026