WIZOIL SYNTINT 0W-20 FE

ОПИСАНИЕ:

Полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло, обладающее повышенной топливной экономичностью и предназначено для некоторых высокопроизводительных современных бензиновых и дизельных двигателей VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA и SEAT, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) и каталитическими нейтрализаторами.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Может применяться также в двигателях, в которых предусмотрено использование масел с классом вязкости SAE 0W-20 и энергосберегающими свойствами стандарта ACEA C6 или API SP.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Существенно способствует топливной экономичности и снижению выбросов CO^2
- Обеспечивает эффективное поддержание чистоты двигателя
- Обеспечивает превосходную текучесть при низких температурах
- Продлевает срок службы двигателя, гарантируя его защиту даже в условиях повышенных нагрузок

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- ACEA C6/C5
- API SP
- ILSAC GF-6A
- Porsche C20
- VW 508 00/509 00
- VW TL 52577



ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	Единицы измерения	WIZOIL SYNTINT 0W-20 FE
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см^3	0,844
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм^2/с	42
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм^2/с	8,0
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	166
Динамическая вязкость (CCS) при -35°C	ASTM D 5293	мПа·с	5840
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	220
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-45

Типовые характеристики основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию технического описания. Применение данного продукта в соответствии с его назначением не представляет особой опасности. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта.

Версия 01.06.2026