WIZOIL SYNTINT 0W-20 GF-6A

ОПИСАНИЕ:

WIZOIL SYNTINT 0W-20 GF-6A полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло, специально разработанное для современных бензиновых двигателей японских, корейских, китайских и американских автомобилей, включая двигатели автомобилей, оснащенных автоматическими системами «STOP-START».

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Превосходная защита двигателя от износа и коррозии в любых условиях эксплуатации
- Максимальная чистота двигателя
- Устраняет проблему преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI) в соответствии с требованиями API SP
- Обеспечивает быстрый и легкий пуск двигателя в условиях экстремальных температур
- Снижет износ и образования отложений на наиболее нагруженных деталях двигателя
- Превосходные антиокислительные свойства на протяжении всего интервала замены масла
- Способствует уменьшению расхода топлива

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для бензиновых двигателей, в которых производитель техники рекомендует использовать смазочные материалы, соответствующие классу вязкости SAE 0W-20 и спецификациям API SP, ILSAC GF-6A или более ранним стандартам.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- API SP (RC);
- ILSAC GF-6A

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	Единицы измерения	WIZOIL SYNTINT 0W-20 GF-6A
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см³	0.844
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм²/с	44
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм²/с	8,4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	172
Динамическая вязкость (CCS) при -35°C	ASTM D 5293	мПа·с	5500
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	222
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-42

Типовые характеристики основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию технического описания. Применение данного продукта в соответствии с его назначением не представляет особой опасности. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта.

Версия 01.06.2026