WIZOIL SYNTINT 10W-40 A3/B4

ОПИСАНИЕ:

Полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Изготовлено с использованием высококачественных синтетических базовых компонентов и сбалансированного пакета присадок.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначено для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, требующих спецификации API SN/CF.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокие моющие и диспергирующие свойства обеспечивают чистоту двигателя
- Предотвращает коррозийный износ, нейтрализуя активные кислоты
- Обеспечивает постоянную защиту в любых условиях эксплуатации автомобиля и широком температурном диапазоне, проявляя отличные эксплуатационные характеристики в экстремальных условиях холодного пуска

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- ACEA A3/B4;
- API SN/CF

Соответствие требованиям:

- MB 226.5/229.3;
- RN 0700/0710;
- VW 501 00/505 00;
- PSA B71 2300;
- JASO MA2



ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	Единицы измерения	WIZOIL SYNTINT 10W-40 A3/B4
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см³	0.864
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм²/с	96
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм²/с	14,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	151
Динамическая вязкость (CCS) при -25°C	ASTM D 5293	мПа·с	6200
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	219
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-39

Типовые характеристики основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию технического описания. Применение данного продукта в соответствии с его назначением не представляет особой опасности. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта.

Версия 01.06.2026