WIZOIL SYNTINT 5W-30 A3/B4

ОПИСАНИЕ:

Полностью синтетическое моторное масло, разработанное для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, обладающих большой мощностью и объемом, в том числе оснащенных турбонаддувом и непосредственным впрыском.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для современных легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта с бензиновыми либо дизельными двигателями.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Широкий температурный диапазон применения
- Обеспечивает сохранение превосходных эксплуатационных свойств и надежную защиту двигателя даже при увеличенных интервалах замены
- Обеспечивает низкую испаряемость масла и минимизирует его расход, а также предотвращает образование нагаров и отложений в двигателе
- Ощутимая экономия топлива

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- ACEA A3/B4;
- API SP

Соответствие требованиям:

- VW 502 00/505 00;
- MB 229.3/229.5;
- RN 0700/0710



ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	Единицы измерения	WIZOIL SYNTINT 5W-30 A3/B4
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см^3	0.855
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм^2/с	73
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм^2/с	12
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	161
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C	ASTM D 5293	мПа·с	6400
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	227
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-43

Типовые характеристики основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию технического описания. Применение данного продукта в соответствии с его назначением не представляет особой опасности. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта.

Версия 01.06.2026