WIZOIL SYNTINT 5W-30 C3

ОПИСАНИЕ:

WIZOIL SYNTINT 5W-30 C3 полностью синтетическое моторное масло премиум-класса с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Mid SAPS), созданное в соответствии с требованиями ведущих автопроизводителей, включая требования к смазочным материалам, отвечающее стандарту MB 229.51/229.52.

ПРИМЕНЕНИЕ:

WIZOIL SYNTINT 5W-30 C3 подходит для бензиновых и дизельных двигателей современных легковых автомобилей, дизельных двигателей легких коммерческих автомобилей и совместимо с сажевыми фильтрами (DPF) и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами (TWC) в системах доочистки отработавших газов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Стабильный состав синтетического базового масла обеспечивает низкую испаряемость моторного масла, снижая его расход
- Эффективный состав масла с низким соджержанием SAPS способствует увеличению срока службы сажевых фильтров и трехкомпонентных каталитических нейтрализаторов
- Использование современных моющих присадок помогает существенно уменьшить образование вредных отложений и шлама, продлевая срок службы двигателя
- Высокая текучесть при низких температурах обеспечивает быструю циркуляцию масла и надежную защиту двигателя при холодном пуске

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- ACEA C3;
- API SN/CF

Соответствие требованиям:

- BMW LL-04;
- GM Dexos2®;
- MB 226.5/229.51/229.52;
- RN 0700/0710;
- RN 17
- PSA B71 2290



ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	Единицы измерения	WIZOIL SYNTINT 5W-30 C3
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см³	0,842
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм²/с	67,13
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм²/с	11,61
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	169
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C	ASTM D 5293	мПа·с	4196
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	228
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-52

Типовые характеристики основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию технического описания. Применение данного продукта в соответствии с его назначением не представляет особой опасности. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта.

Версия 06.10.2026