WIZOIL SYNTINT 5W-30 GF-7A

ОПИСАНИЕ:

WIZOIL SYNTINT 5W-30 GF-7A полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло, специально разработанное для современных бензиновых и/или гибридных двигателей японских, корейских, китайских и американских автомобилей. Обеспечивает экономию топлива, максимальную защиту и эффективную работу двигателя во всем диапазоне оборотов в различных скоростных режимах.

ПРИМЕНЕНИЕ:

WIZOIL SYNTINT 5W-30 GF-7A подходит для современных легковых автомобилей, микроавтобусов и легкого коммерческого транспорта японских, корейских и других автопроизводителей, где требуется уровень эксплуатационных свойств API SQ и ILSAC GF-7A или ниже, класса вязкости SAE 5W-30.

.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обеспечивает экономию топлива по сравнению с обычными маслами
- Позволяет максимально реализовать мощность двигателя
- Сохраняет чистоту деталей двигателя и помогает существенно уменьшить образование высокотемпературных отложений
- Полная совместимость и инертность по отношению к современным материалам уплотнений, предотвращение утечек

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- ILSAC GF-7A;
- API SQ

Соответствие требованиям:

- FORD WSS-M2C961-A;
- FORD WSS-M2C946-B1;
- CHRYSLER MS 6395

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	Единицы измерения	WIZOIL SYNTINT 5W-30 GF-7A
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см³	0.848
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм²/с	63,9
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм²/с	11
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	174
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C	ASTM D 5293	мПа·с	3900
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	230
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-45

Типовые характеристики основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию технического описания. Применение данного продукта в соответствии с его назначением не представляет особой опасности. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта.

Версия 06.10.2026