WIZOIL SYNTINT 5W-40 A3/B4

ОПИСАНИЕ:

Полностью синтетическое моторное масло, разработанное для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, обладающее высоким уровнем эксплуатационных характеристик.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначено для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Одобрено к применению ведущими автопроизводителями (см. Раздел спецификаций и руководство по эксплуатации автомобиля).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обеспечивает постоянную защиту в любых условиях вождения и широком диапазоне температур, проявляя отличные эксплуатационные характеристики в экстремальных условиях холодного пуска
- Передовые противоизносные присадки надежно защищают двигатель от износа в тяжелых условиях эксплуатации
- Высококачественные базовые масла в сочетании с новейшими присадками позволяют увеличить интервал замены масла и сократить расходы на техобслуживание

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- ACEA A3/B4;
- API SP

Соответствие требованиям:

- VW 502 00/505 00;
- MB 229.3/229.5;
- RN 0700/0710



ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	Единицы измерения	WIZOIL SYNTINT 5W-40 A3/B4
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см^3	0.847
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм^2/с	86,44
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм^2/с	14,45
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	174
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C	ASTM D 5293	мПа·с	4922
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	224
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-50

Типовые характеристики основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию технического описания. Применение данного продукта в соответствии с его назначением не представляет особой опасности. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта.

Версия 06.10.2026