WIZOIL SYNTINT 5W-40 C3

ОПИСАНИЕ:

Полностью синтетическое моторное масло с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Mid SAPS), специально разработано для дизельных и бензиновых двигателей последнего поколения, в т.ч. оснащенных турбонаддувом и непосредственным впрыском.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначено для использования в современных дизельных и бензиновых двигателях легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, отвечающих требованиям норм Euro IV, Euro V и Euro VI.
Совместимо с каталитическими нейтрализаторами и сажевыми фильтрами (DPF). Специально рекомендовано для смазки всех двигателей TDI с насос-форсунками и для дизельных двигателей с турбонаддувом и системой Common Rail.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обеспечивает превосходную защиту системы очистки отработавших газов
- Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя
- Обеспечивает непревзойденную экономию топлива
- Превосходные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий холодный пуск и мгновенную смазку двигателя, увеличивая срок его службы

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- ACEA C3;
- API SN/CF

Соответствие требованиям:

- BMW LL-04;
- Porsche A40;
- GM Dexos2®;
- RN 0700/0710;
- MB 226.5/229.51/229.52;
- VW 505 00/505 01;
- FORD WSS-M2C917-A



ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	Единицы измерения	WIZOIL SYNTINT 5W-40 C3
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см^3	0.855
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм^2/с	90,86
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм^2/с	15,03
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	174
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C	ASTM D 5293	мПа·с	<6600
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	224
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-42
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% масс	0,8

Типовые характеристики основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию технического описания. Применение данного продукта в соответствии с его назначением не представляет особой опасности. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта.

Версия 17.07.2025