WIZOIL SYNTINT LCV 15W-40 E7

ОПИСАНИЕ:

Высокоэффективное моторное масло на минеральной основе для дизельных двигателей тяжело нагруженной техники, создано с использованием новейших технологий производства смазочных материалов, обеспечивающее надежную производительность в широком диапазоне применений с высокими нагрузками.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Нейтрализует вредные кислоты
- Защищает двигатель от износа
- Помогает предотвратить образование отложений
- Обладает высокой термической и окислительной способностью
- Обладает отличными низкотемпературными свойствами, улучшая прокачиваемость и циркуляцию масла

ПРИМЕНЕНИЕ:

Подходит для использования во всех типах современных дизельных двигателей грузовиков, внедорожной и строительной техники, включая и смешанные парки. Это масло подходит для двигателей, соответствующих требованиям Euro II, Euro III, а также для некоторых двигателей соответствующих требованиям Euro IV. Также совместимо с дизельными двигателями с системой рециркуляции отработанных газов.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- API CI-4/SL;
- ACEA E7, A3/B3/B4

Соответствие требованиям:

- MAN M3275-1;
- MB 228.3;
- VOLVO VDS-3;
- DEUTZ DQC III-18;
- MTU Type 2;
- MACK EO-M; MACK EO-M PLUS; MACK EO-N
- JASO DH-1;
- RENAULT RLD-2;
- CUMMINS CES 20076/20077/78;
- DDC (DETROIT DIESEL CORPORATION) 93K215



ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	Единицы измерения	WIZOIL SYNTINT LCV 15W-40 E7
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см³	0.86
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм²/с	107,5
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм²/с	14,74
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	142
Динамическая вязкость (CCS) при -20°C	ASTM D 5293	мПа·с	5236
Щелочное число (TBN)	ASTM D 2896	мг KOH/г	10,5
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% масс	1,36
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	228
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-37

Типовые показатели основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию технического описания. Применение данного продукта в соответствии с его назначением не представляет особой опасности. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта.

Версия 01.06.2026